

AQUALYS PRIMAIRE

Impression à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Impression pour travaux neuf et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches.

PROPRIETES

Bonne adhérence
Faible odeur
Rapidité de recouvrement
Bonne opacité

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.67 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 68 +/- 2% en volume : 47 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 10 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	6 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h



AQUALYS PRIMAIRE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	plaques de plâtre à épiderme cartonné, béton, enduit au mortier de liant hydraulique	plâtre	Supports tachés, risque de remontées de substances colorantes
Impression	AQUALYS PRIMAIRE	IKARPRIM	IKARPRIM, NORWAY
Finition	2 couches d'AQUALYS MAT ou VELOURS		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.